



- 10/100/1000Mbps TP 24포트 + 100/1000Mbps SFP 4슬롯
- TP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS 기능지원 및 VoIP QoS 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- MAC-based 802.3ad LACP에 의한 Link Fail-over Automatic
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10BaseT/100BaseTX and 1000BaseT/Gigabit Fiber IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps 24 UTP
	광포트	100/1000Mbps 4 SFP
성능	Switch Fabric	56Gbps
	Throughput	41.66Mpps
	Flash Memory	16MB
	MAC Table	8K
	Jumbo Frame	10K
동작환경	동작온도	-10°C ~ 50°C
	입력전원	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
기타	크기	440mm(W) x 205mm(D) x 44mm(H)
	무게	2.45KG

▶ SFP 정보

SFP-LX20/SFP-SX	1G, 싱글모드, 20km, 1310nm, LC / 1G, 멀티모드, 220m, 850nm, LC
SFP-SM20/SFP-MM	100M, 싱글모드, 20km, 1310nm, LC / 10G, 멀티모드, 2km, 1310nm, LC
SFP-SMW/SFP-LXW	100M, 싱글모드, 20km, 1-Fiber(WDM) / 1G, 싱글모드, 20km, 1-Fiber(WDM)