



- 8*10/100/1000Mbps RJ45 포트
- 2*100/1000Mbps SFP 포트 + 1* 콘솔 포트 지원
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z 표준을 준수
- 자동 포트 전환(AutoMDI/MDIX)을 지원
- 패널 표시등은 작동 상태를 모니터링하고 오류 분석 지원
- 802.1x 포트 인증, AAA 인증, TACACS+ 인증을 지원
- WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP 관리를 지원

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet Fiber Standard) IEEE802.3x (Flow Control)
	인터페이스	TP포트 광포트
성능	TP포트	10/100/1000Mbps TP 8포트
	광포트	1Gbps SFP 2슬롯
	Switch Fabric	20Gbps
	Throughput	14.88Mpps
	Flash Memory	16MB
동작환경	MAC Table	8K
	Jumbo Frame	10K
	동작온도	0°C ~ 40°C
	입력전원	AC100 ~ 240V, 50/60Hz DC 12V 2A
	소비전력	AC 10.5W
기타	크기	268mm(W) x 181mm(D) x 44mm(H)
	무게	1.01KG

▶ SFP 정보

SFP-LX20	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-SX	1.25Gbps, Multi-mode, 전송거리 550m, 850nm, LC Type