



- 4*10/100/1000Mbps RJ45 포트 + 2*100/1000Mbps SFP 포트
- -40 °C에서 75 °C에 작동
- 4PIN 산업용 터미널 + DC2.1 입력 인터페이스
- DC12-55V 넓은 전압 입력
- 레일 및 벽 장착 설치
- VLAN, 기본, 확장 모드를 지원

▶ 제품 사양

표준	네트워크 프로토콜	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3z (Gigabit Ethernet Fibre Standards) IEEE802.3x (Flow Control)
인터페이스	TP포트	10/100/1000Mbps TP 4포트
	광포트	100/1000Mbps SFP 2슬롯
성능	Switch Fabric	12Gbps
	Throughput	8.928Mpps
	MAC Table	2K
동작환경	동작온도	-40°C ~ 75°C
	보관온도	-40°C ~ 85°C
	입력전원	DC 12V ~ 55V
	소비전력	5.56W
기타	크기	30(W) x 87mm(D) x 120mm(H)

▶ SFP 정보

SFP-LX	1.25Gbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-SX2	1.25Gbps, Multi-mode, 전송거리 2km, 1310nm, LC Type
SFP-SM	155Mbps, Single-mode, 전송거리 20km, 1310nm, LC Type
SFP-MM	155Mbps, Multi-mode, 전송거리 2km, 1310nm, LC Type